



**VAR109-2-75-4,5 lead**

Mampara ligera a prueba de radiaciones con dos placas VarioShield<sup>Basic</sup> o VarioShield<sup>Plus</sup> provistas de plomo en uno de los lados.

VarioShield desarrolló un sistema innovador, VarioShield<sup>Plus</sup>. Estas placas pequeñas (1200mm longitud, 600mm ancho) VarioShield<sup>Plus</sup> tienen un solapamiento especial garantizando que pueda construir un muro libre de radiaciones. Estas placas además son fáciles de usar por su peso ligero.


**VarioShield<sup>Plus</sup>**


DECLARACIONES DE LAS PRESTACIONES	Grosor del muro [mm]	Peso del muro [kg/m <sup>2</sup> ]
	109	72
Comportamiento sonoro	Aislamiento acústico aéreo $R_w$ (C;C <sub>Tr</sub> ) Simulación	
	46dB (-1;-4)	
Altura muro estabilidad	Ámbito de aplicación I [mm]	Ámbito de aplicación II [mm]
	4200	3300
Resistencia a radiaciones	Informe Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rev. 0	


**Construcción muro:**

1. 2x VarioShield<sup>Basic</sup> / VarioShield<sup>Plus</sup> con plomo 2,5 y 2,0 mm
3. Franjas de plomo autoadhesivas 2,5 y 2,0 mm
4. Perfil C 75 mm núcleo-a-núcleo 300/600mm
5. Perfil U 75 mm
6. Fijación perfil U en la estructura de ingeniería
7. Tornillo VarioShield 45mm, núcleo-a-núcleo 250mm
8. Aislamiento opcional
9. Fielto acústico

Para más información consulte nuestras recomendaciones de procesamiento, la documentación, los informes y el sitio web.