SISTEMAS DE MUROS A PRUEBA DE RADIACIONES

VarioShield[Basic] & VarioShield[Plus]

VAR94-1-75-3,0 lead

Mampara ligera a prueba de radiaciones con una placa VarioShield[Basic] o VarioShield[Plus] provista de plomo en uno de los lados.

VarioShield desarrolló un sistema innovador, VarioShield[Plus]. Estas placas pequeñas (1200mm longitud, 600mm ancho) VarioShield[Plus] tienen un solapamiento especial garantizando que pueda construir un muro libre de radiaciones. Estas placas además son fáciles de usar por su peso ligero.



VarioShield[Plus]

DECLARACIONES DE LAS PRESTACIONES	Grosor del muro [mm]	Peso del muro [kg/m²]
	93,5	46
Comportamiento sonoro	Aislamiento acústico aéreo Rw ($C;C_{Tr}$) Simulación	
	42dB (-1;-4)	
Altura muro estabilidad	Ámbito de aplicación I [mm]	Ámbito de aplicación II [mm]
	3000	2500
Resistencia a radiaciones	Informe Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rev. 0	



Construcción muro:

1. VarioShield[Basic] / VarioShield[Plus] con plomo 3,0 mm
3. Franjas de plomo autoadhesivas 3,0 mm
4. Perfil C 75 mm núcleo-a-núcleo 600mm
5. Perfil U 75 mm
6. Fijación perfil U en la estructura de ingeniería
7. VarioShield tornillo 45mm, núcleo-a-núcleo 250mm
8. Aislamiento opcional
9. Fieltro acústico

Para más información consulte nuestras recomendaciones de procesamiento, la documentación, los informes y el sitio web.

VARIOSHIELD bv
Korenmaat 12c
9405 TJ Assen, Países Bajos
T (+) 31 592 330123
E info@varioshield.com
W www.varioshield.com
Nº de la Cámara de Comercio: 71981128
Banco: IBAN NL73RABO0311965679 BIC RABONL2U
CIF: NL858927081 B01